



EUREKA

FLOOR CLEANING MACHINES

Macchine per la
pulizia dei pavimenti
made in Italy



LINEA LAVASCIUGA PAVIMENTI

E110-R

SPAZZA E LAVA IN UNA UNICA PASSATA



ECOSYSTEM



DOSEMATIC



FLOWMASTER

UOMO A BORDO A RULLI
PER LA PULIZIA DI GRANDI AREE

E110-R

LA "DUE IN UNO" DI EUREKA

Risparmia sull'investimento e sui costi di gestione con una macchina a doppio utilizzo.

Abbatti i costi utilizzando una macchina combinata (multifunzione) con operatore a bordo.

E110-R è stata progettata per spazzare, lavare ed asciugare contemporaneamente, tutto in un unico passaggio.

Il sistema brevettato ECOsystem, permette di risparmiare acqua e detergente, massimizzando la produttività e riducendo sia i costi che l'impatto sull'ambiente. Moltiplica per tre l'autonomia di lavoro di ogni singolo carico d'acqua, rendendo E110-R la macchina ideale per operazioni di pulizia quotidiane.

Due spazzole a rullo ad alta velocità, montate sulla macchina (700 rpm) permettono di raccogliere i detriti e la polvere, spazzare e lavare in un solo passaggio garantendo ottima qualità di pulito.

La potenza del Sistema di Asciugatura Eureka massimizza la raccolta dell'acqua lasciando pavimenti puliti e completamente asciutti, subito praticabili senza rischio di scivolare e cadere.

La E110-R è concepita per lavorare nei contesti più difficili. È costruita con materiali di alta qualità per aumentarne la performance, l'affidabilità, la resistenza e la durata nel tempo.

Con una pista di pulizia di 110 cm e una velocità di punta di 8 km/h, ha una impressionante produttività di 8,800 m²/h.

È versatile e adatta tanto ad aree ampie quanto a spazi più compatti.

SPAZZA E LAVA CONTEMPORANEAMENTE



E110-R è in grado di spazzare, lavare ed asciugare in un'unica passata senza nessun intervento preventivo, con un notevole risparmio di tempo, risorsa umana e attrezzature.

SERBATOIO SOLUZIONE AD ALTA CAPIENZA



L'autonomia d'utilizzo di E110-R viene estesa al massimo grazie alla tecnologia ECOsystem che moltiplica per 3 la produttività del già capiente serbatoio da 220 L.

RINFORZI PER AMBIENTI DIFFICILI



Il tettuccio di rinforzo opzionale, così come lo stesso telaio, è costruito in spesso acciaio per resistere a sollecitazioni e urti, proteggendo così le componenti della macchina e l'operatore.

MANUTENZIONE FACILITATA



Tutte le parti soggette a controlli e manutenzioni si rimuovono facilmente senza l'utilizzo di attrezzi.

CARATTERISTICHE

- Semplice e intuitiva da usare;
- Silenziosa;
- ECOsystem di serie, con pulizia automatica del sistema;
- Fari anteriori/posteriori inclusi;
- Motore trazione protetto da urti e umidità;
- Sistema rapido di aggancio/sgancio spazzola Brush'O-Matic;
- Ecologica, a zero emissioni;
- Serbatoio soluzione facile da riempire;
- Erogazione della soluzione di lavaggio personalizzabile su 5 livelli con distribuzione proporzionata alla velocità della macchina (FlowMASTER);
- Cestello di raccolta detriti in acciaio INOX;
- DoseMatic sistema automatico di dosaggio detergente con dispositivo di risciacquo del circuito;
- Serbatoio di recupero facile da pulire e manutenere;
- Paraspruzzi autolivellante con impostazione prelavaggio;
- Tergipavimento regolabile senza utensili;
- Lame per tergipavimento utilizzabili sui 4 spigoli;
- Selettore velocità massima d'avanzamento;



COMANDI ERGONOMICI

L'ergonomico pannello di controllo, dotato di comandi pratici ed intuitivi, permette all'operatore di accedere a tutte le funzioni della macchina direttamente dalla postazione di guida.



DOSEMATIC SYSTEM INTEGRATO

Grazie ad un semplice comando è possibile personalizzare la percentuale di detergente erogato, rendendo la soluzione di lavaggio la più idonea ed efficace per ogni tipo di sporco. Riduce fino al 50% il consumo di detergente e aumenta la produttività e la qualità del pulito.



SPAZZOLE LATERALI

Disponibili su richiesta, le spazzole laterali estendono la pista di pulizia aumentando la produttività. Rendono possibile la pulizia di zone difficilmente raggiungibili altrimenti.



ONEPASS DRYING SYSTEM

Garantisce pavimenti subito asciutti e puliti, per dare il massimo della sicurezza e dell'igiene. Le lamine del tergi si utilizzano sui 4 spigoli, e possono essere regolate e sostituite senza l'utilizzo di attrezzi.



ECOSYSTEM



Grazie a questo esclusivo sistema di riutilizzo della soluzione di lavaggio è possibile evitare ogni spreco di acqua, detergente e ore di lavoro, con un notevole risparmio nei costi di gestione.



VERSIONI

ECO - con ECOsystem di serie.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Siti industriali, comunità e collettività, scuole, uffici, edifici religiosi, ospedali, edifici pubblici, aeroporti, porti, centri commerciali, centri logistici, imprese di pulizia e multiservizi.

TIPOLOGIE DI SUPERFICI TRATTABILI

Ceramica, marmo, cemento, linoleum, gres porcellanato, pavimenti antiscivolo, gomma, con qualsiasi condizione di sporco.

	E110-R
PISTA DI PULIZIA	1.100 mm
PRODUTTIVITÀ ORARIA	8.800 m²/h
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	8 km/h
SERBATOIO SOLUZIONE	220 litri
SERBATOIO DI RECUPERO	240 litri
PRESSIONE SPAZZOLE	45 kg
PESO con batterie e caricabatterie	1.200 kg
DIMENSIONI senza tergipavimento (lxwxh)	1.940 x 1.150 x 1.640 mm
LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO	1.260 mm

PLUS



ECOSYSTEM



DOSEMATIC



FLOWMASTER



E-BLADE/OLIVES



QUICK-CHANGE SYSTEM



ONEPASS

SERBATOI AD ALTA CAPIENZA, FACILI DA MANUTENERE / PIATTO SPAZZOLE E TERGIPAVIMENTO STANDARD IN INOX / SQUEEGEE PARABOLICO E REGOLABILE / BATTERIE A LUNGA DURATA / DOPPIO MOTORE DI ASPIRAZIONE / FILTRO ANTIPOLVERE INOX SALVA MOTORI ASPIRAZIONE / CESTELLO INOX ANTI INTASAMENTO SERBATOIO RECUPERO / CARICABATTERIE A BORDO / MOTORE TRAZIONE POTENTE E PROTETTO / DOPPIE SPAZZOLE LATERALI (OPZIONABILE) / PARASPRUZZI AUTOLIVELLANTE / PULIZIA AUTOMATICA DELL'ECOSYSTEM



EUREKA S.p.A. UNIPERSONALE

VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32 35013 CITTADELLA (PD) ITALY

TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899

INFO@EUREKASWEEPERS.COM **WWW.EUREKASWEEPERS.COM**

