



FLOOR CLEANING MACHINES

Macchine per la
pulizia dei pavimenti
made in Italy



ECOSYSTEM®



MECHANICAL®



CHROME®



FLOWMASTER®

LINEA LAVASCIUGA PAVIMENTI

E51/E61

COMPATTE, ECOLOGICHE ED ECONOMICHE

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA PROFESSIONALI

E51 / E61

COMPATTE PER USO PROFESSIONALE.

Lavapavimenti dal design elegante, con un animo tenace. Progettate per un uso professionale, sono la soluzione ideale per la massima efficienza nella pulizia di aree dai 250 ai 2.000 m², anche molto sporche e congestionate.

E51 è una lavasciuga pavimenti monodisco con pista di pulizia di 530 mm e una produttività di 2.280 m²/h, E61 invece grazie ad una più ampia testata bidisco offre una maggiore produttività con la stessa maneggevolezza e praticità d'uso.

Disponibili anche con tecnologia ECOsystem® garantiscono il massimo dell'efficacia pulente con economizzando di acqua, detergenti e manodopera per un risparmio complessivo fino all'80% dei costi di gestione.

E51



E61



STRUTTURA ROBUSTISSIMA



Robusto telaio in acciaio standard, protetto con trattamenti ai fosfati di zinco, cataforesi e verniciatura a polvere. Nella versione Chrome® il telaio, il tergi pavimenti e le componenti meccaniche sono realizzate in acciaio INOX per lavorare e resistere in contesti altamente corrosivi.

SPAZZOLE LAVANTI



La corretta sinergia tra il numero di giri e la pressione della testata spazzole esercitata al suolo, crea la migliore condizione per ottenere la massima qualità del pulito. E' possibile scegliere tra una varietà di spazzole e pad, per pulizie di ogni pavimento.

DISPLAY MULTIFUNZIONE



Comandi semplici ed ergonomici, rendono la macchina pratica da usare in spazi stretti o congestionati, senza affaticare l'operatore. L'utilizzo è intuitivo e non richiede formazione specifica.

CARICABATTERIE A BORDO



Il caricatore a bordo consente di ricaricare le batterie con facilità e in modo ideale. A seconda della tipologia di batterie installate, la macchina può essere ricaricata anche in ambienti poco areati.

CARATTERISTICHE

- Struttura robustissima costituita da: un resistente telaio sabbiato, trattato con fosfati di zinco e verniciato con polveri termoidurenti trattato per cataforesi;
- Dispositivo di dosaggio automatico della soluzione FlowMaster® (solo per le versioni ECO): grazie a questo dispositivo il flusso della soluzione è sempre proporzionale alla velocità di avanzamento della macchina;
- Esclusivo sistema Brush'O-Matic® (aggancio/sgancio automatico spazzole): assicura una rapidissima sostituzione del gruppo spazzole;
- Trazione di tipo elettronico ad avanzamento infinitamente variabile (versioni trac/eco);
- Versione Chrome® con telaio e tergi pavimenti in acciaio INOX;
- Comodo accesso alle componenti per una manutenzione facile e veloce;

FILTRO ANTIPOLVERE IN ACCIO INOX



Il motore d'aspirazione è protetto dalle impurità grazie a un sistema filtrante in acciaio INOX a elementi di facile manutenzione.

DISPOSITIVO ANTISCHIACCIAMENTO

Questo esclusivo dispositivo, posto sul timone di guida, protegge l'operatore dal rischio di schiacciamento durante manovre di retro marcia condotte su pavimentazioni piane e inclinate.



TESTATA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

La robusta testata spazzole è realizzata in alluminio pressofuso. E' dotata di ruote paracolpi e paraspruzzi automatico.



ONEPASS® DRYING SYSTEM

Il Sistema di Asciugatura Eureka garantisce pavimenti subito asciutti e puliti per dare il massimo in termini sicurezza e pulizia. Il tergipavimento in acciaio aumenta la durata nel tempo e la resistenza agli urti.



ECOSYSTEM®



Grazie a questo esclusivo sistema di riutilizzo della soluzione di lavaggio è possibile evitare ogni spreco di acqua, detergente e ore di lavoro, con un notevole risparmio nei costi di gestione.



VERSIONI

E51 BASE M (meccanica)

E51/E61 TRAC M (meccanica, con trazione gestita elettronicamente)

E51/E61 TRAC TRONIC (con un pacchetto standard di funzioni dedicate al confort dell'operatore)

E51/E61 ECO (full-optional, con ECOSystem®)

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ristoranti, cucine, piscine, spogliatoi, grandi caffè e bar, ospedali, club, aree industriali, supermercati, farmacie e molte altre aree di piccole o medie dimensioni.

TIPOLOGIE DI SUPERFICI TRATTABILI

Ceramica, marmo, cemento, linoleum, gres porcellanato, gomma, in qualsiasi condizione di sporco.

	E51	E61
PISTA DI PULIZIA	530 mm	610 mm
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	4,3 km/h	4,3 km/h
PRODUTTIVITÀ ORARIA	2.280 m²/h	2.625 m²/h
CAPACITÀ SERBATOIO SOLUZIONE	40 L	40 L
CAPACITÀ SERBATOIO DI RECUPERO	56 L	56 L
PRESSIONE SPAZZOLA/E	34 kg	35 kg
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	24 V	24 V
PESO CON BATTERIA E CARICA BATTERIA	213,5 kg	211 kg
DIMENSIONI SENZA TERGIPAVIMENTO	1.317 x 555 x 1.110	1.301 x 630 x 1.110
LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO	830 mm	830 mm

Dati di riferimento alla versione ECO

PLUS



ECOSYSTEM®



MECHANICAL®



LINATEX®/OLIRES®



CHROME®



BRUSH'O-MATIC®

TESTATA SPAZZOLE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO / FILTRO ANTIPOLVERE INOX
SALVA MOTORE ASPIRAZIONE / TERGIPAVIMENTO PARABOLICO E REGOLABILE
/ SGANCIO AUTOMATICO DEL TERGI IN CASO DI URTO / PARASPRUZZI
AUTOLIVELLANTE / SPAZZOLE E PAD PER OGNI TIPO DI PAVIMENTO /
DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTISCHIACCIAMENTO



EUREKA S.p.A. UNIPERSONALE
VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32
35013 CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@EUREKASWEEPERS.COM
WWW.EUREKASWEEPERS.COM

