





ECOSYSTEM®

DOSEMATIC°





FLOWMASTER®

CHROME®

LINEA LAVASCIUGA PAVIMENTI

E100

TUTTA LA TECNOLOGIA IN UN METRO DI COMPATTEZZA

LAVASCIUGA INDUSTRIALE UOMO A BORDO

E100

LAVASCIUGA INDUSTRIALE UOMO A BORDO

E100 è stata ideata per garantire prestazioni sorprendenti nel massimo confort per l'operatore.

Il design compatto e robusto, i motori potenti ed i comandi ergonomici ed intuitivi rendono E100 affidabile, maneggevole e molto sicura.

La tecnologia brevettata ECOsystem® permette di risparmiare nei tempi e nei costi d'utilizzo, rispetto a macchine di tipo tradizionale

L'elevata qualità delle componenti utilizzate garantisce funzionalità e longevità alla macchina

Il robusto e ampio piatto spazzole, dotato di protezioni paracolpi, è fornito di serie in acciaio INOX (così come il tergipavimento) per essere più resistente e duraturo nel tempo.




AMPIA PISTA DI PULIZIA




Il piatto spazzole in acciaio INOX ospita due spazzole per una pista complessiva di pulizia di 1.000 mm. Garantisce produttività incomparabile.

BATTERIE A LUNGA DURATA



Il vano batteria di E100, è predisposto per ospitare varie tipologie di batteria, comprese quelle a cassonetto, per offrire la giusta soluzione ad ogni esigenza operativa.

SERBATOIO SOLUZIONE DI FACILE ACCESSO



Il serbatoio della soluzione ha una capienza di 120 L. Due comodi oblò ne facilitano il carico dell'acqua, ispezioni e pulizie.

ONEPASS® DRYING SYSTEM




Il Sistema di Asciugatura Eureka garantisce pavimenti puliti, perfettamente asciutti e subito calpestabili. Il tergipavimento standard in acciaio inossidabile (INOX) è particolarmente apprezzato nei contesti operativi ad alto tasso di corrosione.

CARATTERISTICHE

- ECOsystem® di serie, con dispositivo di pulizia automatica;
- Serbatoio di recupero facile da pulire e manutenere;
- Distribuzione della soluzione di lavaggio proporzionata alla velocità della macchina (FlowMASTER®);
- Paraspruzzi autolivellante con impostazione prelavaggio;
- Sistema rapido di aggancio/sgancio spazzola (Brush'O-Matic®);
- Pressione spazzola regolabile;
- Tergipavimento in INOX, regolabile senza utensili;
- Motore trazione protetto da urti e umidità;
- Serbatoio soluzione ad alta capacità;
- Comodo accesso al serbatoio soluzione;
- Straordinario potere aspirante;
- Cesto di raccolta detriti in acciao INOX;
- Filtro antipolvere in acciaio INOX;
- Lame reversibili sui 4 spigoli, senza l'uso di attrezzi;
- Tubo flesibile per lo svuotamento dei serbatoi;
- Piatto spazzole in INOX;
- Telaio in INOX (opzionale; versione Chrome®);
- Sistema DoseMatic® (opzionale).

COMANDI INTUITIVI

Il pannello di comando di semplice interpretazione, consente all'operatore di tenere sotto controllo tutte le funzioni della macchina e di attivarle o disattivarle alla semplice pressione di un pulsante.



DOSEMATIC® SYSTEM

Grazie ad un semplice comando è possibile personalizzare la percentuale di detergente erogato, rendendo la soluzione di lavaggio la più idonea ed efficace per ogni tipo di sporco. Riduce fino al 50% il consumo di detergente e aumenta la produttività e la qualità del pulito.





TERGI E PIATTO SPAZZOLE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Testata spazzole e tergipavimento sono forniti di serie in acciaio INOX, per resistere meglio e durare di più soprattutto nei contesti particolarmente corrosivi. Nella versione Chrome® anche il telaio e e tutte le componenti meccaniche sono in INOX.



MOTORE DI TRAZIONE PROTETTO

Installato verticalmente nella parte anteriore della macchina, aziona la ruota anteriore tramite una scatola ingranaggi lubrificata, rimanendo così al sicuro da urti, sporco e umidità.



ECOSYSTEM®



Grazie a questo esclusivo sistema di riutilizzo della soluzione di lavaggio è possibile evitare ogni spreco di acqua, detergente e ore di lavoro, con un notevole risparmio nei costi di gestione.



ECO - con ECOsystem® di serie.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Siti industriali, comunità e collettività, scuole, uffici, edifici religiosi, ospedali, edifici pubblici, aeroporti, porti, centri commerciali, centri logistici, imprese di pulizia e multiservizi.

TIPOLOGIE DI SUPERFICI TRATTABILI

Ceramica, marmo, cemento, linoleum, gres porcellanato, pavimenti antiscivolo, gomma, in qualsiasi condizione di sporco.

	E100
PISTA DI PULIZIA	1.000 mm
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	7,5 km/h
PRODUTTIVITÀ ORARIA	7.500 m²/h
CAPACITÀ SERBATOIO SOLUZIONE	120 L
CAPACITÀ SERBATOIO DI RECUPERO	135 L
PRESSIONE SPAZZOLE	55/75 kg
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	24 V
PESO CON BATTERIA E CARICA BATTERIA	643 kg
DIMENSIONI SENZA TERGIPAVIMENTO	1.535 x 1.060 x 1.450 mm
LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO	1.120 mm

PLUS











ECOSYSTEM® BRUSH'O-MATIC° LINATEX*/OLIRES* DOSEMATIC*

PIATTO SPAZZOLE E TERGIPAVIMENTO STANDARD IN INOX / SQUEEGEE PARABOLICO E REGOLABILE / PRESSIONE SPAZZOLE MODULABILE / BATTERIE A LUNGA DURATA / FILTRO ANTIPOLVERE INOX SALVA MOTORE ASPIRAZIONE / CESTELLO INOX PER TRATTENERE I RIFIUTI SOLIDI / CARICABATTERIE A BORDO /MOTORE TRAZIONE POTENTE E PROTETTO / PARASPRUZZI AUTOLIVELLANTE / PULIZIA AUTOMATICA DELL'ECOSYSTEM®











EUREKA S.p.A. UNIPERSONALE VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32 35013 CITTADELLA (PD) ITALY

TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899 INFO@EUREKASWEEPERS.COM WWW.EUREKASWEEPERS.COM







